



CL 50-25

CL 800 - CL 860

Modell	Max arbets-tryck, MPa	Kapacitet kN	Staglängd mm	Kolvarea cm ²	Stagvolym cm ³	A mm	B mm	C mm	D mm	J mm	K mm	L mm	P mm	S mm	T mm	U mm	Y mm	Vikt kg
CL50-25	70	49	25	7,1	18	60	39	19	26,5	25	M5	4	---	---	---	---	---	0,7
CL810	70	111	25	15,9	40	75	65	20	35	40	M6	6	---	---	---	---	52	1,9
CL820	70	218	50	31,2	156	107	85	20	50	55	M6	6	---	---	---	---	52	4,3
CL840	70	445	40	63,6	255	120	120	20	60	75	M8	10	---	---	---	---	37	10
CL860 *	70	665	40	95	380	130	146	20	80	95	M10	12	---	---	---	---	37	16
CL800 *	70	1077	40	154	616	140	180	25	100	120	M12	18	---	---	---	---	37	22

* Levereras med bärhandtag (handtaget är löstagbart)

NIKEN HYDRAULICS AB. FÖRBEHÅLLS RÄTTIGHETER. ALLA MÅTT ÄR I MM UNLESS SPECIFIED OTHERWISE. THE DRAWINGS ARE THE PROPERTY OF NIKEN HYDRAULICS AB. NOT TO BE REPRODUCED OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY ANY MEANS, ELECTRONIC OR MECHANICAL, INCLUDING PHOTOCOPYING, RECORDING, OR BY ANY INFORMATION STORAGE AND RETRIEVAL SYSTEM.

2	Omrifad	06-01-09	MN
Pos.	Ändring	Datum	Sign.

Material		Anse, dimension		Värmebehandling		Ytbehandling	
Tillföra måttavvikelse där ej annat anges		Gjutna del.		Svetsade konstr.		Ytbehandling där ej annat anges	
Beroende del. ent. SS-ISO-2768-L		Datum 05-12-12		Produkt ent. SS-450-0002		ent. SHS 723	
Konstr.	Titel MN	Datum	05-12-12	Produkt	ent. SS-450-0002	Ytbehandling	ent. SHS 723
Prod.godk.	Konstr.godk.	Skala	1:1	Benämning		<input checked="" type="checkbox"/> Rym Tol-system ent. ISO Ersätter Ersatt av	
NIKE HYDRAULICS SWEDEN				CL - CYLINDRAR MÅTTRITNING			
				E-396,29-D-35772,D-24,886 Ersatt av B-35772			